



LAADZUIL DUBBEL SLIM

SPECIFICATIES MODEL 2020

Laadzuil dubbel Slim 3883

NL TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	2
Aansluiting:	Mennekes Type-2
Aansluitwaarde:	Van 1x16A tot 3x63Ampère
Uitgangsvermogen per laadpunt:	Maximaal 22kW
Aardlekbeveiliging:	2st type HD 40A 0,03 DFS 4 R Doepke
Kortsluit beveiliging:	2st 32A-C automaten
DC beveiliging	RCM14-01 6mA DC
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	GSM modem / UMTS met RFID reader
Activatie:	RFID card of APP bediening
Materiaal behuizing en standaard kleur:	Staal KTL anti corrosie en in RAL 7021 gecoat
Fundering:	Staal 3mm 700x200x150mm wordt standaard meegeleverd
Afmeting behuizing H x B x D:	1000mm hoog, 260mm breed, 180mm diep
Gewicht:	Zuil 23,5 kg, montage sokkel 15,5kg
Waterbestendigheid:	IP54
Slagvastheid:	Ik10
Normen:	<ul style="list-style-type: none">• EU directive 2014/30.EU CE Mark electromagnetic compatibility• EU directive 2014/35.EU sage AC voltage between 50V and 1000V AC• EU RoHS Restriction of hazardous Substances• RoHS-Derective 2011/65/EU RoHS II - incl. Richtlinie EU 2015/863• Harmonized norm: EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 EN 61000-3-11:2000 / EN 61000-3-12:2011