

NL



Justinn

JUSTINN AT HOME

HET OPLAADPUNT VOOR THUIS EN OP HET WERK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	1
Aansluiting:	Mennekes Type-2 kabel 6M of Mennekes WCD
Aansluitwaarde:	3-Fase 16-Ampère of 3-Fase 32-Ampère
Uitgangsvermogen per laadpunt:	Maximaal 11 / 22 kW - 400V AC
Aardlekbeveiliging:	Geen
Kortsluit beveiliging:	Geen
DC beveiliging	Ja
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	GSM
Activatie:	RFID
Materiaal behuizing	Wanddeel RVS / Cover in staal, KTL en gecoat in RAL 9005 mat
Wand montage:	optioneel montage op frame
Afmeting behuizing H x B x D:	610 x 230 x 130mm
Geschikt voor load balancing:	Ja
Leverbaar in 6 uitvoeringen	
	ART 9009 - 11kW - 6 meter vaste laadkabel incl. Load balance meter ART 9010 - 11kW - WCD incl load balance meter ART 9020 - 11kW - 6 meter vaste kabel ART 9021 - 11kW - WCD ART 9022 - 22kW - 6 meter vaste laadkabel ART 9023 - 22kW - WCD ART 9019 - RVS leiding koker ART 9008 - RVS montage frame incl. sokkel ART 9011 - Load balance meter max 65 Ampère ART 9012 - Load balance meter indirect (excl stroomtrafo's)