



DIClaadSYSTEMEN

Scholtensoven 6a, 7621HA Borne | Tel 074 - 266 04 28 | info@diclaadsystemen.nl | www.diclaadsystemen.nl



CHARGE EASY WANDLADER 2X11KW

ARTIKEL 3795 MASTER UITVOERING IN KLEUR MAT ZWART



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	2
Aansluiting:	Universele laadkabels Type-2 5,5 meter lengte
Aansluitwaarde Maximaal	Maximaal 1 x 32A 400V 50Hz
Aansluitwaarde Minimaal	Minimaal 1 x 32A of 2 x 16A 400V 50Hz
Uitgangsvermogen per laadpunt	Maximaal 11kW 400V AC
Aardlekbeveiliging	Ja 2x
Kortsluitbeveiliging	Ja 2x
DC beveiliging	J2x RCM 14
Protocol	Mode 3 – OCPP 1.6 Json
Communicatie:	GSM
Activatie:	RFID
Materiaal behuizing	Staal in KTL grondlaag en in kleur RAL 9005 mat gecoat
Fundering:	Wand montage
Afmeting behuizing H x B x D:	720 x 330 x 175 mm (exclusief kabels)
Gewicht:	19,1 KG
Waterbestendigheid:	IP54
Slagvastheid:	IK10
Normen:	• IP44 NEN/EN/IEC 61439-7 • NEN/EN/IEC 61851-1 • 60529 • 61851 • 61439 • 62261