



DICLAADSYSTEMEN

Scholtensoven 6a, 7621HA Borne | Tel 074 - 266 04 28 | info@diclaadsystemen.nl | www.diclaadsystemen.nl



CHARGE EASY LAADZUIL 2X22KW

ARTIKEL 3925 MASTER UITVOERING IN KLEUR MAT ZWART RAL 9005



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	2
Aansluiting:	Vaste laadkabel Type-2 22kW 5,5 meter
Aansluitwaarde Maximaal	1 x 63 Ampère of 2 x 32 Ampère 400V 50Hz
Aansluitwaarde Minimaal	1 x 32 Ampère of 2 x 16 Ampère 400V 50Hz
Uitgangsvermogen per laadpunt	Maximaal 22kW 400V AC
Aardlekbeveiliging	Ja 2x
Kortsluitbeveiliging	Ja 2x
DC beveiliging	Ja 2x RCM 14
Protocol	Mode 3 – OCPP 1.6 Json
Communicatie:	GSM
Activatie:	RFID en of QR
Materiaal behuizing	Staal in KTL grondlaag en in kleur gecoat Ral 9005 mat
Fundering:	Wordt standaard meegeleverd, hoogte 700mm en 14,9 kg
Afmeting behuizing H x B x D:	1055 x 300 x 190 mm
Gewicht:	27,6 KG
Waterbestendigheid:	IP54
Slagvastheid:	IK10
Normen:	• IP44 NEN/EN/IEC 61439-7 • NEN/EN/IEC 61851-1 • 60529 • 61851 • 61439 • 62261