



DICLAADSYSTEMEN

Scholtensoven 6a, 7621HA Borne | Tel 074 - 266 04 28 | info@diclaadsystemen.nl | www.diclaadsystemen.nl



CHARGE EASY WANDLADER 11KW 6 METER

ARTIKEL 3819 MASTER UITVOERING 11KW INCLUSIEF LOAD BALANCE METER



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	1
Aansluiting:	Type-2 kabel 6 Meter lengte
Aansluitwaarde:	Maximaal 1 x 16A 400V 50HZ
Uitgangsvermogen per laadpunt:	Maximaal 11 kW - 400V AC
Aardlek / kortsluit beveiliging	Extern monteren
DC beveiliging	Ja RCM 14
Activatie	RFID
Protocol:	Mode 3 OCPP 1.6 Json
Positiebepaling / Communicatie	GPS / GSM
KWH meter MID:	JA gecertificeerd
Externe load balance meter	Meter wordt standaard meegeleverd tot 65 Ampère
Materiaal behuizing en standaard	Bodem R.V.S. 2mm, kap van staal in kleur gecoat RAL 9005
Montage	Wand montage, vrijstaande montage paal is optioneel
Afmeting behuizing H x B x D:	520 x 230 x 125mm
Gewicht:	11,5 KG
Waterbestendigheid:	IP44
Slagvastheid:	IK10
Normen:	• IP44 NEN/EN/IEC 61439-7 • NEN/EN/IEC 61851-1 • 60529 • 61851 • 61439 • 62261