



Specificaties:

LAADZUIL 2X11/1x22KW

Laadzuil Charge Easy Artikel 50122 master WCD uitvoering

Technische specificaties

Aantal laadpunten:	2
Aansluitingen:	Mennekes Type-2 contactdoos IEC 61851
Aansluitwaarde maximaal:	Maximaal 2 x 32 Ampère 400V 50HZ
Aansluitwaarde minimaal:	Minimaal 1 x 32 Ampère 400V 50 HZ
Uitgangvermogen laadpunt	Maximaal 22kW 400V AC
Kortsluit / aardlekbeveiliging	2st 3P+N intern
DC beveiliging	2 x RCM 14
Protocol	Mode 3 – OCPP 1.6
Kwh meter MID	Ja (gecertificeerd)
Communicatie:	GSM / GPS
Activatie:	RFID en of QR
Materiaal behuizing en standaard	Staal in KTL grondlaag en in kleur gecoat RAL 9005 mat
Fundering:	Wordt standaard meegeleverd, hoogte 700mm / 14,9 kg
Afmeting behuizing H x B x D:	1050 x 300 x 190mm
Gewicht:	25,6 KG
Waterbestendigheid:	IP54
Slagvastheid:	Ik10
Normen:	• IP44 NEN/EN/IEC 61439-7 • NEN/EN/IEC 61851-1 • 60529 • 61851 • 61439 • 62261