



DICLAADSYSTEMEN

Scholtensoven 6a, 7621HA Borne | Tel 074 - 266 04 28 | info@diclaadsystemen.nl | www.diclaadsystemen.nl



BLACKBOXX BB-PMVT211

VASTE LAADKABEL TYPE-2 11KW UITVOERING



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	1
Aansluiting:	Mennekes Type-2 kabel 5M
Aansluitwaarde:	Maximaal 1 x16A 400V 50HZ
Uitgangsvermogen per laadpunt:	Maximaal 11 kW - 400V AC
Aardlek/ kortsluit beveiliging:	Extern monteren
KwH meter MID	JA, een gecertificeerde ABB meter
DC beveiliging Ja	1 x RCM 14
Protocol:	Mode 3
Positiebepaling:	GPS
Communicatie:	GSM
Activatie:	RFID
Materiaal behuizing	Kunststof
Fundering:	Standaard wand. optioneel montage frame
Afmeting behuizing H x B x D:	355 x 255 x 122mm
Gewicht:	3,4 KG
Waterbestendigheid:	IP44
Slagvastheid:	IK10
Normen:	• IP44 NEN/EN/IEC 61439-7 • NEN/EN/IEC 61851-1 • 60529 • 61851 • 61439 • 62261