



DICLAADSYSTEMEN

Scholtensoven 6a, 7621HA Borne | Tel 074 - 266 04 28 | info@diclaadsystemen.nl | www.diclaadsystemen.nl



DIC BASIC LAADZUIL 2X22KW

ARTIKEL 3887 SLAVE UITVOERING IN KLEUR ZWART GRIJS RAL7021



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal laadpunten:	2
Aansluiting:	Mennekes Type-2 contactdoos IEC 61851
Aansluitwaarde Maximaal	1 x 63 Ampère of 2 x 32 Ampère 400V 50Hz
Aansluitwaarde Minimaal	1 x 32 Ampère of 2 x 16 Ampère 400V 50Hz
Uitgangsvermogen per laadpunt	Maximaal 22kW 400V AC
Aardlekbeveiliging	Ja 2x
Kortsluitbeveiliging	Ja 2x
DC beveiliging	J2x RCM 14
KWH meter MID:	JA (gecertificeerd)
Communicatie / Protocol	Bekabeld met master laadzuil / Mode 3 OCPP 1.6
Activatie:	RFID
Materiaal behuizing	Staal in KTL grondlaag en in kleur RAL 7021
Fundering:	Wordt standaard meegeleverd, hoogte 700mm en 14,9 kg
Afmeting behuizing H x B x D:	1000 x 200 x 160 mm
Gewicht:	19,6 KG
Waterbestendigheid:	IP54
Slagvastheid:	Ik10
Normen:	• IP44 NEN/EN/IEC 61439-7 • NEN/EN/IEC 61851-1 • 60529 • 61851 • 61439 • 62261